



Z=2 / HS (HSS)			
Rot.Dx/RH	Rot.Sx/LH	d	D
Cod.	Cod.		
001	002	6	14
003	004	7	14
005	006	8	14
007	008	9	15
009	010	10	16
011	012	11	16
013	014	12	18
015	016	13	20
017	018	14	22

Z = numero dei taglienti - number of cutting edges d = foro in mm. - bore in mm.  
D = diametro in mm. - diameter in mm. Rot. = senso di rotazione - rotation sense

- INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE
- INDICATE ROTATION SENSE WHEN ORDERING
- INDICARE LA QUOTA "d"
- INDICATE DIMENSION "d"

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Svasatore con 2 taglienti affilati di testa.  
Usato in accoppiamento con l'Art.0690  
per eseguire fori svasati di profondità  
variabile.  
HS (HSS) per legni teneri e duri non  
incollati.

### IMPIEGO

FORATRICE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Countersink with 2 cutting edges head grinded.  
To be used with Art. 0690 for the simultaneous  
execution of bore and countersink, with variable  
depth.  
HS (HSS) for soft and hard wood, non glued.

### APPLICATION

BORING MACHINE

