



Z=2 / HS (HSS)			
Rot.Dx/RH	Rot.Sx/LH	d	D
Cod.	Cod.		
001	002	6	14
003	004	7	14
005	006	8	14
007	008	9	15
009	010	10	16
011	012	11	16
013	014	12	18
015	016	13	20
017	018	14	22

Z = numero dei taglienti - number of cutting edges d = foro in mm. - bore in mm.
D = diametro in mm. - diameter in mm. Rot. = senso di rotazione - rotation sense

- **INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE**
- **INDICATE ROTATION SENSE WHEN ORDERING**
- **INDICARE LA QUOTA "d"**
- **INDICATE DIMENSION "d"**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Svasatore con 2 taglienti affilati di testa.
Usato in accoppiamento con l'Art.0690
per eseguire fori svasati di profondità
variabile.
HS (HSS) per legni teneri e duri non
incollati.

IMPIEGO

FORATRICE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Countersink with 2 cutting edges head grinded.
To be used with Art. 0690 for the simultaneous
execution of bore and countersink, with variable
depth.
HS (HSS) for soft and hard wood, non glued.

APPLICATION

BORING MACHINE

